

# C12 RAD-202B | 12™

Статья: 4933441215



- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для большей надежности и максимального крутящего момента.
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты.
- Скорость регулируется лопаточным переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы.
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит.
- Рукоятка с накладкой Softgrip.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости.

	C12 RAD-202B
Уровень звукового давления (дБ (А))	64.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	75.5
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с <sup>2</sup> )	<2.5
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с <sup>2</sup> )	<2.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800
Макс. крутящий момент (Нм)	12
Напряжение (В)	12
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	Сумка для инструмента
Зарядное устройство	40 мин
Аккумулятор	2
Название: Номер артикула	4933441215
Общий вес (кг)	1.1
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22
Патрон (мм)	10