

PFH 26 | 26 SDS-plus

Статья: 4933387473



- Самый компактный перфоратор в своем классе.
- Непревзойденная производительность благодаря энергии удара 2,4 Дж и частоте ударов 4500 уд / мин.
- Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с².
- Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную надежность.
- Инновационная запатентованная технология сниженного веса.
- Функция отключения удара позволяет проводить работы по закручиванию шурупов или безударному сверлению в дереве / металле.
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется).

	PFH 26
Уровень звукового давления (дБ (A))	92
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	103
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	13.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	1.5
Поставляется в	Кейс
Ударное сверление (м/с ²)	13.5
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	8.5
Название: Номер артикула	4933387473
Название: Номер артикула	4933387473
Вес (кг)	2.4
Мощность (Вт)	725
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1250
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4