

PD2E 22 R | 850

Статья: 4933419570



- Мощный двигатель 850 Вт.
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс.
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее.
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность.
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны.
- Предохранительная муфта для защиты пользователя.
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм.

	PD2E 22 R
Уровень звукового давления (дБ (A))	98
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	109
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с ²)	7.6
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с ²)	1.5
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	17.1
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	1.5
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3200
Макс. крутящий момент (Нм)	56
Макс. частота ударов (уд/мин)	40,000
Поставляется в	Кейс
Название: Номер артикула	4933419570
Вес (кг)	2.9
Мощность (Вт)	850
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	22